

weber bistål

- Armering för murverk
- Tre versioner: rostfritt förzinkat och blankt stål

Om produkten

Bistål är en stegformad armering avsedd för användning i murverk. Bi-stål finns i rostfritt, förzinkat och blankt stål.

Användningsområde

Murverk med Leca Block kan armeras konstruktivt för att till exempel ta horisontella laster som jordtryck och vindlast. Armering motverkar och fördelar också eventuella sprickor till följd av sättningar eller temperaturvariationer. Som generell regel rekommenderas armering över första och under sista skift, samt över och under öppningar. Olika typer av armering kan nyttjas, normalt används bistål. Armeringen läggs i mursträngarna före nästa skift med ett överlapp om minst 500mm.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Produktspecifikation

Förpackning Levereras på byggpall

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200790534	weber bistål – 37 mm rostfri, 10x4 m
5200790537	weber bistål – 37 mm rostfri, 50x4 m
5200790536	weber bistål – 40 mm obehandlad, 10x4 m
5200790535	weber bistål – 40 mm obehandlad, 50x4 m
5200790538	weber bistål – 40 mm förzinkad, 10x4 m
5200790539	weber bistål – 40 mm förzinkad, 50x4 m

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.