



weberfloor armeringsnät 100x100

- Stålarmeringsnät 1200x800 mm
- 3,4 mm stångdiameter
- 100 mm nätmaska

Om produkten

Weberfloor stålarmeringsnät 100x100 är avsett för användning vid avjämningsarbete på mindre ytor vid förstärkning av underlag och för förstärkning av flytande konstruktioner. Det är ett behändigt armeringsnät som levereras på en vanligt lastpall. Tack vare formatet är det enkelt för en person att hantera näten även på trånga byggarbetsplatser. Nätmaskan är 100 mm och stångdiametern är 3,4 mm vilket ger en teoretisk bygghöjd om 6,8 mm.

Användningsområde

Weberfloor stålarmeringsnät 100x100 är avsett för användning på mindre ytor vid renovering och för förstärkning av flytande konstruktioner. Det är ett behändigt armeringsnät som levereras på en vanligt lastpall. Tack vare formatet är det enkelt för en person att hantera näten även på trånga byggarbetsplatser.

Produktspecifikation

| | |
|---------------------|--|
| Dimensioner (LxBxH) | L=1200 mm B=800 mm Stångdiameter 3,4 mm |
| Vikt | 1,37 kg per armeringsark |
| Förpackning | Antal per lastpall: 100st Vikt: 137 kg exklusive pall |

Artiklar

| Art.nr. | Beskrivning |
|------------|---------------------|
| 5200629156 | 1200x800x100x3,4 mm |

Användning

Armeringsnätet läggs ut på underlaget med överlapp om en maska / fingerskarvning. Förskjut skarvar så att fyra hörn inte möts i en punkt. För att undvika att näten glider isär under arbetet kan de olika nätarken fästas i varandra med exempelvis buntband. Teoretisk bygghöjd är 6,8 mm.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.