



## webertherm 315 fäste

- Serporocsystemet förankras till underlaget med en pendel i rostfritt stål. (Obrännbart)
- Initalvinkeln minimerar risken för sjunkning av puts-skiktet
- Plastdetalj i 100% återvunnet material.
- Ger en mycket låg köldbrygga.
- Fästet kan användas för isolertjocklekar från 50 mm upp till 300 mm

### Om produkten

webertherm 315 Fäste är ett komplett fästelement avsett för Serporocsystemet, bestående av ett väggfäste ink pendelhängsle och separat spärrkramla som kompletteras med lämpliga skruv för avsett underlag i anpassad längd. webertherm 315 Fäste är tillverkat av 100% återvunnen polypropylen, pendelfästet och spärrkramlan är tillverkat av syrafast rostfritt stål SS 2243. Therm 315 Fäste är dimensionerad för en tillåten last om 0,3 kN. Therm 315 Fäste finns i 3 längder, 45 mm, 95mm, 195mm och kan användas för isolertjocklekar från 50 mm upp till 300 mm. Spärrkramlan är behandlad med svart epoxilack. Pendelhängsle: 1x3mm Spärrkramla: 3,0mm

### Användningsområde

Therm 315 Fäste är avsett att användas som infästning av Fasadsystemet Serporoc i både nyproduktion och renovering.

### Underlag

Therm 315 Fäste kan monteras i alla underlag, trä, plåt, tegel, betong, Leca, Lättbetong samt tidigare putsade fasader.

### Typ av underlag

- Betong
- Trä
- Lättbetong
- Puts
- Tegel
- Stål
- Block

### Bra att veta

Utformningen på Therm 315 Fäste gör att nätet kommer på distans ca 5-7mm från mineralullen vilket minimerar risken för sprickbildning. Montera fästena rakt, fästet får ej monteras upp och ned.

### Webertherm 315 Längd 45 mm.

#### Ersätter:

THERM 312 FÄSTE TB 50 MM  
THERM 312 FÄSTE TB 80 MM

### Webertherm 315 Längd 95 mm.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 4-5st/m <sup>2</sup>
Reaktion vid brand (för explosiva situationer)	Obrännbar.
Förpackning	Kartong om 100st.

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200917763	webertherm 315 fäste – 45 mm, 100 st/förp.
5200917764	webertherm 315 fäste – 95 mm, 100 st/förp.
5200917765	webertherm 315 fäste – 195 mm, 100 st/förp.
5200787658	webertherm 315 spärrkramla – 3 mm, 100 st/förp.

### Ersätter:

THERM 312 FÄSTE TB 100 MM

THERM 312 FÄSTE TB 150 MM

THERM 312 FÄSTE TB 180 MM

### Webertherm 315 Längd 195 mm.

#### Ersätter:

THERM 312 FÄSTE TB 200 MM

### Förberedelser

Typ av skruv samt längd anpassas efter isolertjocklek och underlag.

Se separat skruvmatris för webertherm 315 på webers hemsida.

### Förbehandling

Vid betongunderlag och massivtegel fodras förborring, beroende av isolertjocklek krävs olika infästningar se respektive produktblad för vald infästning.

### Användning

Therm 315 Fäste är avsett för genomsticksmontage. Res upp Therm 321 alt Therm 371 Skiva mot väggen, stick in Therm 315 Fästet i isolerskivan och dra fast fästet mot underlaget.

I normalfallet används ca 4-5st/m<sup>2</sup>, CC-avstånd max 600mm. Dock måste hänsyn tagas till rådande vindlast och antalet öppningar i fasaden.

### Observera

Montera fästena rakt, fästet får ej monteras upp och ned.

### Miljöinformation

Plastdetalj i 100% återvunnet material.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produkt-specifikation" är korrekt. Exempel på information och förhål-

landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.