



webertherm 412 startlist

- Underlättar raka och snygga avslut

Om produkten

Therm 412 startlista används som avslutning mot sockel i Serporocsystemet. Rostfritt stål. Längd: 2500mm Tjocklek 0,6mm Droppnäsa 18mm.

Användningsområde

Therm 412 startlista används vid putningsarbeten i Serporocsystemet. Detta för att få en tekniskt och bra lösning ner mot sockel, kan även användas för att skapa en horisontell rörelsefog.

Typ av underlag

- Block
- Tegel
- Lättbetong
- Isolering

Begränsningar

- Minst 5 mm glipa mellan listerna

Bra att veta

Var nogran med att Therm 323 Nät överlappar minst 40 mm över profilen.

Användning

Therm 412 startlista monteras mot underlaget med Therm 406 skruv eller Therm 325 klipp, ca 3st / profil.

Produktspecifikation

Lagring Lagringen ska vara torr.

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200901926	webertherm 412 startlist – 2500 mm

Observera

OBS: Tänk på att Therm 321 alt therm 371 skiva skall monteras minst 15 mm uppdragen från sockel eller annat avslut.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.