

PRESTANDADECLARATION – P6.22-38

Ref nr: DOP-6

1. Produkt:

Limbunden golvspånskiva 22 mm och 38 mm - EN 312 Flooring P6.

Tillverkarens artikelnummer: A12 och A26.

2. Användningsområde:

Golvspånskiva på regler med bärande funktion inomhus i torrt klimat.

3. Tillverkare:

Byggelit Sverige AB, Östersundsvägen 59, SE-836 31 Lit, Sweden.

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 2+

5. Harmoniserad standard:

EN 13986:2004

6. Anmält organ:

0402, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	22 mm		38 mm	
Böjhållfasthet	L: 16,6	T: 16,0	L: 14,8	T: 14,0
Elasticitetsmodul	L: 2888	T: 2831	L: 2710	T: 2200
R _{mean} :	483 N/mm		950 N/mm	
F _{max,k} :	4,62 kN		8,4 kN	
F _{ser,k} :	4,19 kN		3,0 kN	
Impact Class	1		1	
Brandklass	D _n -s1		D _n -s1	
Ånggenomsläpplighet våt/torr cup μ	15/50		15/50	
Formaldehydklass	E1		E1	
Pentaklorfenol	< 5 ppm		< 5 ppm	
Ljudabsorption: 250-500 Hz 1000-2000 Hz	0,10 0,25		0,10 0,25	
Värmeledningsförmåga, λ	0,12		0,12	
Tvärdragshållfasthet	0,67		0,52	
Tjockleksvällning	< 15%		< 14%	
Biologisk angrepp	NPD		NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:


Mårten Eriksson, VD

Östersund 2018-08-10