

Fibercementskiva

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Cementbaserad skiva, tjocklek 6 mm.

Vikt ca 10,8 kg/m².

Användningsområde

BEWI Fibercementskiva används som pålimmad sockelskiva på Siroc® Kantelement.

Färg

Fibercementskiva: Grå. Det kan förekomma variationer i färgnyansen beroende på olika leveranser från producenten

Ytbehandling

Ingen. Om produkten utsätts för starkt solljus, mycket fukt eller hög värme kan det uppstå mindre krympsprickor av estetisk karaktär.

Montering/utförande

Använd lämplig skyddsutrustning.

Transport och lagring

Transporteras och lagras på pall på plant underlag.

Återvinning/Avfallshantering

Kvittblivning sker genom krossning/malning till exempelvis fyllmaterial. Det kan även lämnas på kommunernas återvinningsstationer som icke brännbart material.

Övriga upplysningar: BEWI är medlem i FTI

Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig. Produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännanden utfärdat av ackrediterade kontrollorgan:

Europeisk standard: Det förekommer varken harmoniserad europeisk produktstandard eller ETA Guideline för produkten.

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc.

