

# Isolerhållare

## Produktdatablad

### Produktbeskrivning

Isolerhållare i plast.

### Användningsområde

För mekanisk infästning av Thermodrän® och källarväggskivor. Obs! Får ej användas till infästning av fasadskivor/EPS ovan marknivå.

### Färger

Vit

### Ytbehandling

Ingen

### Teknisk data

Specifikationer	Enhet	
Material		Isolerhållare: polyeten Spik: glasfiberförstärkt polyamid
Brickdiameter	mm	60
Borrdiameter	mm	8
Längd	mm	95 för isolering 50-60 mm
		135 för isolering 90-100 mm
		195 för isolering 150-160 mm
		235 för isolering 190-200 mm
Borrdjup	mm	25
Förbrukning		1-2 st/skiva



### Montering/utförande

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas.

### Transport och lagring

Om den lagras över tid bör produkten förvaras skyddad från UV-strålar.

### Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Plast.

Avfallshantering: Materialåtervinning

Övriga upplysningar: BEWI är medlem i FTI.

### BEWI Insulation Sverige

Kundcenter 0500- 38 28 20 | order-SE.insulation@bewi.com  
Teknisk Kundservice 031-795 90 38 | support-SE.insulation@bewi.com | bewi.com