

# Spackel Roller



*Appliceras enkelt med roller  
Fungerar på de flesta underlag inomhus  
Ger ett bra underlag inför målning och tapetsering*

Spar tid och ork när du gör grovjobbet - spackla med roller. Beckers Spackel Roller är ett spackel som du enkelt applicerar med roller på vägg och tak inomhus. Lägg ner mindre tid på att bredspackla och fokusera istället på målningen eller tapetseringen. Spacklet fungerar bra på underlag såsom gipsskivor, puts och betong och ger ett bra underlag inför målning och tapetsering.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

### MATERIALÅTGÅNG

Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>

### VERKTYG

Roller, stålspackel

### MÅLNINGSTEMPERATUR

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.

### TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV

### LUFTFUKTIGHET

Ytan torr efter ca 3tim. Kan slipas och målas efter 7-10 tim

### VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten

### BINDEMEDEL

Sampolymer

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, välbundna och rengjorda ytor.

## Applicera

Påför Spackel Roller med en ruller, släta sedan ytan med en stålspackel. Max skiktjocklek ca 4 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling, målning eller tapetsering. Spacklade ytor bör förlimmas innan tapetsering.

Produktens åtgång är ca 1 liter/m<sup>2</sup> vid bredspackling och 1 mm skiktjocklek och 0,3 liter/m<sup>2</sup> vid 3 gånger spackling vid skarvspackling.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

## När du spacklat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

## Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.

Torktiderna beror på temp/luftfuktighet och skiktjocklek.

Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*