




A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

Casco[®] Aqua

VÄGGLIM FÖR MONTERING AV TAPETER I VÅTRUM. T.EX. GLASFIBERVÄV, RENOVERINGSVÄV OCH VINYLTAPE-TER.



PRODUKTBESKRIVNING

Vägglim för montering av tapeter i våtrum. T.ex. glasfiberväv, renoveringsväv och tunnare vinyltapeter. Även lämplig för många väggmaterial på svåra underlag i torra utrymmen.

Starkt bindning och lättapplicerat

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lättapplicerat med roller
- Stark vidhäftning
- God vattentålighet

ANVÄNDNING

- Våtrumstaper
- Glasfiberväv
- Renoveringsväv
- Tunna vinyltapeter

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer och stärkelsederivat
Förpackning	15 liter 5 liter 1 liter
Färg	Vit
Hållbarhet	12 månader i öppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Lagras svalt och torrt. Ej under 0 °C eller över +30 °C.
Densitet	Ca. 1020 kg/m ³
Konsistens	Tixotropisk
Förbrukning	4–5 m ² /1 liter
Omgivande lufttemperatur	Ej under +18 °C – gäller både lim och ytmaterial
Relativ luftfuktighet	RF 30-70 %
Underlagets temperatur	Ej under +18 °C

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Beroende på underlag, följ nedanstående anvisningar. Följ även tapetmaterialtillverkarens anvisningar.

För tapetsering på:

- Betong, Lättbetong m.m: Behöver bredspacklas före tapetsering. Se spackling.
- Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med en blandning av 1 del lim och 2 delar vatten. Casco® Aqua kan appliceras direkt på tapet eller underlag.
- Förlimning bör ske dagen före tapetsering. Var noga med att rätt blandning följs. Följ tapetmaterialtillverkarens anvisningar.
- Gipsskivor, spånskivor: Behöver inte bredspacklas. Sätt remsor i skarvar och spackla ut ojämnheter.
- Målade underlag; tvättas med 5 %-ig ammoniaklösning/målartvätt och därefter sköljes ytan. Låt tor- ka.

Rivning av tapet

Vinyltapeter med pappers eller glasfiber baksida ska avlägsnas med en klyvning av tapeten helt från underlaget.

Spackling

- Avlägsna all löst från underlaget.
- Se till att underlaget är rent och torr.
- Laga och spackla över skador och ojämnheter.
- Slipa efter torkning. Torka av dammet med en trasa.
- Stora skador eller hål lagas med pulverbaserat spackel.
- Vid bredspacklade underlag kan man förlimma med lim och vattenblandning 1:1 dagen innan.

OBS! Våtutrymmen måste alltid spacklas med våtrumsspackel Se lista nedan

Lämpliga spackel för våtutrymmen

Bredspackling, lagning av mindre skador och hål:

Färdigblandat: **CascoSpack LV**.

Stora skador ojämnheter och hål:

Pulverbaserade spackel: **HusFix** eller **HusFix Rapid**

Tapetsering

- Rolla upp limmet på väggen eller på baksidan av tapeten. Vid uppsättning av väv alltid på vägg.
- Följ materialtillverkarens anvisning.
- Se till att åtgången blir jämnt fördelat på underlaget.
- Gnid ut alla blåsor på tapeten eller väven.
- Rengör limrester med en fuktig svamp/trasa omedelbart.
- Byt till rent vatten regelbundet.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Aqua

Juni 2020, Version 01.01
02051303000000043

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Roller och pensel

RENGÖRING AV VERKTYG

laktta god arbetshygien. Vid hudkontakt tvättas limmet bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan limmet torkat. Torkat lim löses med T-röd.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.