

Nordsjö Master Wall & Ceiling Primer

Januari 2019



Produktbeskrivning

Nordsjö Master Wall & Ceiling Primer är en helmatt grundfärg för användning inomhus på väggar och tak. Grundfärgen har en hög täckförmåga och uppbärningsförmåga med bra vidhäftning till underlag som puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv mm. Nordsjö Master Wall & Ceiling Primer ger ett färdigt slutresultat med en jämnare yta i både struktur och glans.

- Bra vidhäftning
- Lättapplicerad
- Ger efter följande målning bättre slutresultat
- Miljömärkt

Behandling

Puts, betong samt gipsskivor spacklas vid behov. För bästa resultat, stryk 1 gång med Nordsjö Master Wall & Ceiling Primer och färdigstryk 1-2 gånger med vald toppfärg.

Dåligt bundna underlag, grundas med lämplig grundfärg innan målning.

Måla ej under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmpistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Glans: 3

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 5-8m²/lit

Förpackning: 2,5 och 10 liters

Baser: BW

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/a)30g/l Innehåller Max 1g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00