



KONTAKTLIM A3

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Lösningssmedelsbaserat kontaktlim på neoprenbas. Tunn och smidig konsistens.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För limning av gummi, läder, metall, laminat och liknande material. Speciellt lämpligt där föremålen är svåra att lägga i press.

ARBETSBESKRIVNING

1. Limytorna skall vara torra och rena. 2. Stryk lim på båda ytorna och låt torka tills det ej klibbar - ca 15 minuter. 3. Pressa samman ytorna och låt torka. Limfläckar borttages med aceton.

MILJÖ & HÄLSA

Limmet är mycket brandfarligt. Farligt vid inandning. Kan vara farligt vid förtäring. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor. - Rökning förbjuden. Sörj för god ventilation. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Limtyp	Kontaktlim
Bindemedel	Neopren (syntetiskt gummi), syntetiska hartser, stabilisatorer
Konsistens	Tunnflytande
Färg	Beige
Brandfarlig	Limmet är brandfarligt.
.	Torkat lim är ej brandfarligt.
Lagring	2 år i oöppnad förpackning
Appliceringshjälpmedel	Pensel eller spackel
Rengöring	Aceton
Fuktbeständighet	Mycket god. Limfogen är olöslig i vatten.
Temperaturbeständighet	7 dygn gammal limfog har god hållfasthet upp till +90 till +100°C

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

